

Ecoline Zusatz UV-Schutz

Technisches Merkblatt
September 2015
Seite 1/1



Ecoline



» Zusatz für unser Ecoline MultiTop^{plus}-System
für verbesserten UV-Schutz

Eigenschaften:

Vermindert deutlich die natürliche Farbveränderung des Holzes. Auch auf Ecoline Öl-Grundierung / SAICOS Öl-Grundierung zu verwenden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-162.

Artikelnummer:

9914Eco

Anwendungsbereiche:

Zum Einschütten in Ecoline Multi Top.

Durch die Zusatzkomponente UV-Schutz, können weitere Lackeigenschaften beeinflusst werden. Im Zweifelsfall eine Probebeschichtung vornehmen.

Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18356 „Parkettarbeiten“ und DIN 18367 „Holzpflasterarbeiten“.

Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett und Mehrschichtböden), Bambus und Holzflächen im Innenbereich.

Außerdem in Kombination mit den verschiedenen Grundierungen (Ecoline Öl-Grundierung / SAICOS Öl-Grundierung / Ecoline Future Universal-Grundierung) geeignet für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer. Im Zweifelsfall Probebeschichtung auf einem Original-Muster vornehmen.

Für weitere technische Informationen bitte das Technische Merkblatt Ecoline MultiTop Plus System hinzuziehen.

Vorbereitung:

36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

Verarbeitung:

Die Zusatzkomponente in den MultiTop-Lack füllen, 2 Minuten gut aufschütteln, das Gebinde 5 Minuten ruhen lassen und nach erneutem schütteln zügig mit der SAICOS Aqua-Rolle verarbeiten.

Ergiebigkeit:

Auftrag mit SAICOS Aqua-Rolle,
die Auftragsmenge beträgt 100 - 120 g/m².
0,45 Liter Zusatzmittel für 4,55 Liter Ecoline MultiTop.
5 Liter reichen für ca. 45 m² bei einem Auftrag.
Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffnet / verschlossen Behälter mindestens 1 Jahr. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung, Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält: Gemisch aus: CIT und MIT (3:1) und BIT.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Zweikomponenten-Speziallacke (Kat. A/j):
140 g/l (2010).

SAICOS Ecoline Multi Top mit dem Zusatz UV-Schutz enthält maximal 140 g/l VOC.

GISCODE: W3+

Kennzeichnung WGK 2 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3 · D-48336 Sassenberg
☎ +49 2583 3037-0 · 📠 +49 2583 3037-10
info@saicos.de · www.saicos.de