

Möbel-Öl

Technisches Merkblatt

August 2015

Seite 1/2



- » natürliche Oberflächenbehandlung für stark beanspruchte Holzoberflächen
- » 0,3 Liter Flasche – praktisch und handlich im Gebrauch
- » auf Naturöl-Basis – wohngesund und pflegeleicht
- » sehr widerstandsfähig - wasserabweisend
- » oxidativ trocknend

Eigenschaften:

SAICOS Möbel-Öl wurde speziell zur Behandlung von Möbeloberflächen, Tisch- und Küchenarbeitsplatten, Türen und anderen Holzgegenständen (z.B. Holzspielzeug) im Innenbereich entwickelt. Es ist einfach aufzutragen, sehr widerstandsfähig, wasserabweisend und schmutzunempfindlich.

SAICOS Möbel-Öl ist besonders wohngesund und pflegeleicht – auf Basis natürlicher Rohstoffe (Öle und Wachse).

SAICOS Möbel-Öl schützt das Holz auf natürliche Weise:

Die natürlichen Öle dringen besonders tief in das Holz ein, schützen es von innen und halten es elastisch.

Die mit SAICOS Möbel-Öl behandelten Holzflächen werden schmutz- und wasserabweisend und äußerst widerstandsfähig. Kaffee, Wein, aggressive Obstsaft oder auch Haushaltschemikalien können nicht eindringen und lassen sich leicht entfernen.

SAICOS Möbel-Öl verbindet sich dauerhaft mit dem Holz – deshalb auch kein Abschleifen bei eventueller Renovierung.

Es bewahrt die natürliche Schönheit, auch nach jahrelangem Gebrauch.

Farbton:

3311 Ultramatt farblos

Hinweis:

Das Farbergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart, und -beschaffenheit ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend. Wir empfehlen hier einen Probestrich auf dem Originalholz, um einen möglichst genauen Eindruck des späteren Farbtons zu erhalten.

Anwendungsbereiche:

Küchenarbeitsplatten, Tischplatten, Möbel und anderes Innenholz und sonstige Gegenstände aus Holz. Für die Verwendung in Bad oder Küche sehr gut geeignet.

Die kleine 0,3 Liter Flasche ist sehr handlich und wurde speziell für den Hausgebrauch entwickelt.

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und trocken sein (Holzfeuchte max. 12 %). Lackierte Hölzer abbeizen oder abschleifen (Endschliff 120 - 150er Körnung). Schleifstaub gründlich entfernen.

Öl- oder wachsbehandelte Flächen benötigen keinen Abschleif, es

sei denn das Holz ist stark vergraut.

Zur Reinigung empfehlen wir SAICOS Magic Cleaner.

Bei Badezimmermöbeln empfehlen wir einen Auftrag SAICOS Grundieröl Extra Dünn und im Anschluss zwei Aufträge SAICOS Möbel-Öl.

Erster Auftrag:

SAICOS Möbel-Öl Flasche gut schütteln. Auftrag mit Tuch oder SAICOS Flächenstreicher, gleichmäßig und dünn in Holzmaserichtung. Überschüssiges Material mit Tuch wegnehmen.

Trockenzeit: ca. 4 - 6 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 4 Stunden.

Oxidative Trocknung - während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

Zweiter Auftrag:

Wie erster Auftrag.

Trockenzeit: ca. 4 - 6 Stunden (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Staubtrocken nach ca. 4 Stunden. Volle Durchhärtung der Oberfläche nach ca. 4 - 5 Tagen.

Oxidative Trocknung - während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um eine gute Luftzirkulation zu erreichen.

Beste Verarbeitungstemperatur:

Zwischen 8 °C und 35 °C.

Ergiebigkeit:

0,3 Liter reichen für ca. 4 m² bei 2 Aufträgen.

Abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur.

Anzahl der Aufträge:

Erstauftrag: 2 Anstriche (keine Grundierung erforderlich).

Renovierung: 1 Auftrag in der Regel ausreichend.

Einfach Instandhaltung:

Normale Reinigung:

Mit Staubtuch oder Tuch. Kann nebelfeucht abgewischt werden (Ecoline Wischpflege). Auffrischende Pflege und Reinigung mit dem SAICOS Pflegewachs. Dieses sparsam auf ein Tuch oder direkt auf die Oberfläche geben und verreiben.

Renovierung: Reinigung mit Ecoline Magic Cleaner. Kein Abschleifen erforderlich - wir empfehlen ein leichtes Anschleifen



(150er Körnung) der Oberfläche - dann einfach neuen Anstrich *SAICOS Möbel-Öl* auf die gesäuberte Fläche aufbringen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit *SAICOS Pinselreiniger*.

Lagerfähigkeit:

Im verschlossenen Behälter mindestens 5 Jahre.
Das flüssige Produkt ist nicht frostgefährdet - um nach Frosteinwirkung eine gute Streichfähigkeit wieder herzustellen, einige Stunden bei Raumtemperatur lagern und gut umrühren.

Physikalische Eigenschaften:

Dichte: 0.84 - 0.92 g/cm³

Auslaufzeit: 55 - 95 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211

Geruch: schwach / mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: > 61 °C nach DIN 53213.

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe:

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2).

Enthält:

2-Butanonoxim.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i):
500 g/l (2010).

SAICOS Möbel-Öl enthält maximal 500 g/l VOC.

GISCODE: Ö60

GGVSEB / ADR -/-

Kennzeichnung WGK 1 nach deutscher Norm

Unsere anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für den beabsichtigten Zweck. Da sich die Anwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit befindet, liegt der Verantwortungsbereich ausschließlich beim Verarbeiter. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verliert das Vorherige seine Gültigkeit.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

☎ +49 2583 3037-10

✉ info@saicos.de

www.saicos.de